

AMALIE X-TREME 4T SG MOTORCYCLE OIL SAE 10W40

Está diseñado para proveer protección contra el desgaste, protección contra lodos, barnices y estabilidad térmica para un rendimiento superior en aplicaciones de motocicletas de 4 Tiempos.

Mezclado con bases minerales de alta calidad y una química de rendimiento, el aceite Amalie X-treme 4T SG está formulado para una operación superior en motores de motocicletas de alta temperatura.

El aceite para motocicletas de 4 Tiempos Amalie X-treme 4T SG Motorcycle es mezclado para dar un rendimiento superior en aquellos motores y transmisiones que tienen un reservorio común y requieren características de fricción especializadas para el embrague y los frenos húmedos.



AMALIE X-TREME 4T SG MC	10W - 40
Densidad API	28.0
Punto de Inflamación °C	200
Viscosidad cSt 100 °C	13.50
Viscosidad cSt 40 °C	92.0
Índice de Viscosidad	147
Punto de Congelamiento °C	-36
% Peso de Ceniza	0.6
Color	N/A

CUADRO DE APLICACIONES POR RENDIMIENTO

ESPECIFICACIONES	X-treme 4T SG Motorcycle 10w40
TC – W3®RL (NMMA)	-
API:	SG
TA*	-
TB*	-
TC	-
SG	✓
JASO:	MA
FA*	-
FB	-
FC	-
FD	-
JASO 4T:	-
MA	✓
ISO – L:	-
EGB	-
EGC	-
EGD	-

*Las especificaciones API TA, TB Y JASO FA son obsoletas, sin embargo, cuando fueron probados cumplen los requerimientos.

**Cumplen todas las especificaciones para FC y EGC excepto bloqueo de puertos.

***Adecuado para el uso en requisitos FD y EGD

Dpto. Soporte Técnico

