



Information produit

BP Vanellus Monograde 10W

Huile Monograde pour Moteur Diesel

Description

BP Vanellus Monograde 10W a été développée pour une large variété d'applications exigeant l'emploi d'une huile monograde

Application

BP Vanellus Monograde 10W convient pour les moteurs essence et diesel, certaines transmissions, des systèmes hydrauliques ou autres applications qui nécessitent l'emploi d'une huile moteur monograde.

Propriétés et avantages

Les avantages pour l'utilisateur:

- o stabilité au cisaillement permettant le maintien du grade de viscosité en service – protection constante des équipements
- o protection contre l'usure et les dépôts – fiabilité des équipements et réduction des coûts de maintenance
- o polyvalence – convient dans des applications variées

Caractéristiques

Nom	Méthode d'essai	Unités	BP Vanellus Monograde 10W
Masse volumique à 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.881
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	7.0
Viscosité, CCS -25°C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6700
Point d'éclair, COC	ASTM D92	°C	226
ViViscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	43.8
Indice de viscosité	ASTM D2270	Sans	116
Cendres sulfatées	ASTM D874	% m	0.9
Total Base Number, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	7.1
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-33

Performances Produit

API CF/SG

Can be used for Caterpillar transmissions requiring a TO-2 specification product

Stockage

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit. Les produits ne doivent pas être stockés à une température supérieure à 60 °C et ne doivent pas être exposés à un fort rayonnement du soleil, à un froid intense ou à de fortes variations de températures.

BP Vanellus Monograde 10W

29 Nov 2018

BP, the BP logo and related marks are trademarks of BP p.l.c., used under licence.

Cette fiche technique et les informations qu'elle contient sont réputées être exactes à la date d'édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu'à titre de préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s'assurer qu'ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s'assurer de la compatibilité du produit pour l'application qu'il prévoit d'en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous dommages résultant d'une utilisation anormale du produit ou d'un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services s'effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.

BP France, Campus Saint Christophe, Bâtiment Galilée 3, 10 avenue de l'Entreprise, 95863 Cergy Pontoise

01 34 22 76 00

www.bplubrifiants.fr